



RIIGI TEATAJA

Nr. 41.

12. mail 1933.

Nr. 41.

Art. 330. Hooajalistele kaubandus- ja tööstusettevõtetele pooleaastaliste äritunnistuste lunastamise kohta antud määrus.

331. Määrus moratooriumi pikendamiseks Kuusalu Ühispanga kohta.

332. Projektide koostamise määrus.

333. Sundmäärus võõrastemajade, alkoholist jookide müügiõigusega restoranide, einelaudade ja õllekaupluste tervishoidlikkude nõuete kohta Virumaal.

334. Sundmäärus reklaamide, kuulutuste ja teadaannete kohta Keila alevis.

335. Valga linna 1933 a. maksumäärad.

330. Hooajalistele kaubandus- ja tööstusettevõtetele pooleaastaliste äritunnistuste lunastamise kohta Majanduseministri poolt kokkuleppel Riigikontrolöri ning Kohtu- ja siseministriga antud määrus.

Alus: Otsemaksude seaduse § 481 märkus (VSK V köide).

I.

Alljärgnevatele hooajalistele ettevõtetele on lubatud pooleaastaliste äritunnistuste lunastamine, kui nende tegevus ei kesta üle 6 kuu:

- 1) kioskid;
- 2) suvituskohdades ja -hooajal tegutsevad kaubandus- ja tööstusettevõtted;
- 3) spordiväljadel, ujulates, liuväljadel ja sisevetes kursseerivatel laevadel asuvad einelauad;
- 4) liuväljad;
- 5) kalapüügiettevõtted.

II.

Käesolev määrus hakkab maksma 1934 maksuaastast. Samast ajast kaotavad maksvuse kõik Otsemaksude seaduse § 481 märkuse alusel Vene rahaministri poolt antud ringkirjad ja Rahaministri määrus 16. juulist 1923 (RT 97/98 — 1923).

3. mail 1933. Nr. 14506³².

Majanduseminister A. Jürman.

Maksudevalitsuse direktor H. Kukk.

331. Majanduseministri määrus moratooriumi pikendamiseks Kuusalu Ühispanga kohta.

§ 1. Riigikogu poolt 23. märtsil 1932 vastu võetud Krediitasutiste seaduse (RT 31—1932) põhjal maksuma pandud moratooriumi Kuusalu Ühispanga kohta pikendan sama seaduse § 115 põhjal üheks kuuks, arvates 7. maist s.a. kell 9.

Tallinnas, 6. mail 1933. Nr. 746³²J.

Majanduseminister A. Jürman.

Krediitasutiste inspektor Ed. Vendelin.

332. Projektide koostamise määrus.

Alus: Ehitusseaduse § 10 (VSK XII k. 1. j.).

1. osa. Üldeeskirjad.

§ 1. Käesoleva määruse eeskirjad on maksvad arhitektuuri ja asulaehituse alal Teedeministeeriumile alluvate asutiste poolt koostatavate ja kinnitatavate, kui ka Teedeministeeriumi kinnitamisele kuuluvate projektide, staatiliste arvutuste, detailjooniste, eelarvete ja seletuskirjade ning asulaehituseplaanide ja nende lisade kohta.

§ 2. Joonised ja nende kirjalikud lisad — seletuskirjad, staatilised arvutused, eelarved j.m.s., esitatakse kinnitamiseks kahes eksemplaris, kusjuures igaühel jääb üks eksemplar kinnitava asutise arhiivi, kuna teine antakse esitajale tagasi; joonistest ja nende lisadest valmistatakse à 1 koopia, mis jääb selle omavalitsuse arhiivi, kelle kaudu dokumendid kinnitamiseks esitatud.

Kui seaduse või määruse järgi joonised ja nende lisad peab esitatama Teedeministeeriumile kinnitamiseks teise ministeeriumi kaudu, lisatakse juurde koopiad ka vastava ministeeriumi jaoks.

Riiklikkudelt ja omavalitsuseasutistelt, kes esitavad joonised vahenditult Teedeministeeriumile, ei nõuta koopiate juurdelisamist.

§ 3. Eelarved esitatakse kinnitamiseks kahes eksemplaris, kui tööd teostatakse Teedeministeeriumi summadest. Üks kinnitatud eksemplar jääb ministeeriumi arhiivi, teine antakse tagasi esitajale.

Tööde eelarved, mis kuuluvad Teedeministeeriumi läbivaatamisele, kuna tööd ise teostatakse teiste asutiste summadest, saadetakse Teedeministeeriumile kontrollimiseks ja heakskiitmiseks ühes eksemplaris, milline asutisele tagasi antakse.

§ 4. Kinnitamiseks esitatavad joonised peavad olema joonistatud puhtalt musta tušiga lõuendil või valgel joonestuspaberil; on lubatavad ka valguskoopiad, kusjuures vähemalt üks valguskoopia peab olema riide peal. Joonistele märgitakse mõõduskaala meetrites.

§ 5. Kinnitamiseks esitatavad kirjalikud dokumendid — seletuskirjad, staatilised arvutused, eelarved j.m.s., peavad olema trükitud kirjutusemasinal või kirjutatud käega hästi loetavalt tindiga (või aniliinpliatsiga) või läbi kopeeritud mõne vastupidava kopeerimisvahendi abil.

Kirjalikud dokumendid olgu valmistatud nii, et kokku pannes saaks neid voltida kausta, mille suurus on 210 × 300 mm.

§ 6. Joonistele ja nende lisadele kirjutavad alla kutseõiguslised eriteadlased (Inseneride, arhitektide ja tehnikute kutseõiguste seadus, RT 33/34 — 1923), kusjuures joonisele tehakse allkiri parempoolsele alumisele nurgale järgmiselt: „Koostanud NN“, kuupäev ja aasta.

§ 7. Joonistest ja nende lisadest esitatavad koopiad peavad täpselt vastama esitatavatele algjoonistele. Koopiatele tähendatakse parempoolsele ülemisele nurgale: „Koopia“.

§ 8. Joonistel ettetulevad kõrgusjooned tõmmatakse seepiatusiga ja nende kohta tähendatakse ära ordinaadid ja millise mõõtmise põhjal kõrguste plaan koostatud.

§ 9. Ehitised, ehituseosad ja -viisid jaotatakse nende tulele vastupidavuse poolest järgmistesse liikidesse:

1. Mittepõlevad, milliste osad on mittepõlevast ainest. Need võivad olla:

tulekindlad, kui nende osad ei deformeeru ega murene tule mõju all, nagu: müürid tellis-, silikaat-, põlevkivituha- või betoonkividest vähemalt 13 sm paksuses; seinad betoonist ilma raudadeta vähemalt 10 sm paksuses; raudbetoonist ehituseosad vähemalt 4 sm paksuses; laed, seinad, talad ja sambad mittepõlevast ainest, mis tule mõju vastu on kaitstud tulekindla mantliga — vähemalt 3 sm paksuse raudbetoon korruga või sellega üheväärse konstruktsiooniga, looduslikkudest kividest müürid; kahekordne vähemalt 0,75 mm paksune raudplekk vähemalt 3 mm paksuse asbesttäidendiga; vähemalt 8 mm traatklaas;

tulele vastupidavad (mittesüttivad, süttimatud), kui nende osad tule mõjul deformeeruvad või murenevad, nagu: laed, seinad ja trepid mittepõlevast ainest tulekindlalt katmata kandvate raud- või graniitosadega; isekandvad seinad kips- või sarnastest plaatidest; rabisseinad, vabade otstega trepiastmed raiutud kividest; raudused ja -klapid; alla 8 mm paks traatklaas; klaasist ehitusekivid.

2. Põlevad, milliste osad on põlevast ainest. Need võivad olla:

tuldõkestavad, kui nende osad on süttimise eest kaitstud vähemalt 2,0 sm krohvikorruga või sellega üheväärse mantliga, nagu: krohvitud puust laed, mõlemalt poolt krohvitud puust seinad; täismüüritud ja krohvitud sõrestikseinad; tammepuust trepid (muust puust trepid ainult siis, kui nad alt krohvitud); katused, mis väljastpoolt mittepõleva ainega kaetud, nagu: kivi-, tsement-, asbesttsement- või eterniitplaatidega, tahvelkividega, põletatud katusekividega, metalliga (peale tsingi), vähemalt kahekordse läbikleebitud katusepapiga, ruberoidiga; puust uked, mis igakülgselt ühes lengidega raudplekiga kaetud ning iseseisvalt kinni langevad;

tuldvõtvad (süttivad), kui nende põlevad osad on süttimise eest kaitsmata.

2. osa. Arhitektuuri ala.

1. peatükk. Üldeeskiri.

§ 10. Käesoleva osa eeskirjad on maksvad tsiviilehitiste (Ehitusseaduse §§ 9 p. 1, VSK XII k. ja 161, RT 104 — 1931) ja monumentide (Ehitusseaduse § 3, RT 104 — 1931) projektide, staatiliste arvutuste, detailjooniste ja eelarvete kinnitamisel.

2. peatükk. Tsiviilehitised.

1. jagu. Projektid.

§ 11. Kinnitamiseks esitatava projekti lahutamatuiks osadeks on asendiplaani, plaanid, lõiked ja vaated, seletuskiri ning kubatuurne eelarve.

Staatilised arvutused, detailjoonised ja eelarved esitatakse käesoleva määruse §§ 22—55, 56—59 ja 60—63 ette nähtud alustel.

§ 12. Projekti joonised olgu valmistatud nii, et kokku pannes saaks neid voltida kausta, mille suurus on 210 × 300 mm (lõikamata paber 240 × 330 mm). Kui tekib vajadus üksikud joonise osad kokku kleepida, olgu projekti koostaja allkirjad korratud kokkukleepimise kohtadel.

§ 13. Olemasolevate ehitiste ümberehituse projektide esitamisel lisatakse juurde kohaliku linna- või maavalitsuse vastav teatis juhul, kui ehitised on registreeritud muinasvaraks (Muinasvarade kaitseseadus, RT 111/112 — 1925).

2. jaotis. Asendiplaan.

§ 14. Asendiplaan esitatakse mõõdus 1:1000 või 1:500 juhul, kui esimesena nimetatud mõõdus kõiki tarvilikke andmeid näidata ei saa.

§ 15. Asendiplaanile joonistatakse ehitise püstitamiseks ettenähtud krunt, märkides ära selle kinnistu-, obroki- või rendinumber ning selle ääres asuvad tänavad või teed ühes nende nimetusega, ning tänavaa ala või maantee võõranduspiirkonna laiused ja ka maantee klass.

§ 16. Kui ehitise püstitamiseks ettenähtud krundi pind ei ole vesiloodis ning kõrgusvahed ületavad 1,0 m, joonistatakse asendiplaanile kõrgusjooned iga 1,0 m tagant.

§ 17. Asendiplaanile joonistatakse kavatsetavad, lammutatavad kui ka olemasolevad ehitised ning tähendatakse ära nende vahelised minimaalkujud; kui lõigetest ei selgu mitteolemasolevate ehitiste kõrgused, tähendatakse need asendiplaanile.

§ 18. Krundile, mis üles võetud linna, alevi või muu asula ehituseplaani, joonestatakse punase tušiga ehitiste või tänavade tulevased piirjooned.

§ 19. Asendiplaanile tähendatakse ilmakaared.

§ 20. Rahvamajade, seltsimajade, koolimajade, näitusehoonete j.m.s. asendiplaanidel tähendatakse ära krundi jaotuse kava, mänguplatside asetus j.m.s.; avalikkude ehitiste asendiplaanidel üldse — krundipealsed teed, mis määratud massiliseks inimeste liiklemiseks.

§ 21. Asendiplaanil värvitakse:

Olemasolevad mittepõlevast materjalist ehitised	— karminiga.
Olemasolevad põlevast materjalist ehitised ja segaehtised	— põletatud siennaga.
Kavatsetavad mittepõlevast materjalist ehitised	— kinaveriga (tsinnoobriga).
Kavatsetavad põlevast materjalist ehitised ja segaehtised	— gummigutiga.
Lammutatavad ehitised	— lahja tušiga.

Ümberehitatavate ehitiste plaanid jaotatakse diagonaalse joonega pooleks ning värvitakse:

Ümberehitatavad mittepõlevast materjalist ehitised — üks pool karminiga, teine pool kinaveriga.

Ümberehitatavad põlevast materjalist ja segaehitised

— üks pool põletatud siennaga, teine pool gummigutiga.

Siin mittenimetatud materjalide värvidega äratähendamisel seletatakse nende tarvitamine erieksplikatsioonis.

3. jaotis. Plaanid, lõiked ja vaated.

1. alljaotis. Üldised eeskirjad.

§ 22. Kinnitamiseks esitatakse plaanid, lõiked ja vaated mõõdus 1:100:

§ 23. Plaanidel, lõigetel ja vaadetel värvitakse kõik läbilõigatud ehitise osad järgmiselt, vastavalt kavatsetavale materjalile:

Olemasolevad osad mittepõlevast materjalist	— karmiiniga.
Olemasolevad osad põlevast materjalist	— põletatud siennaga.
Kavatsetavad osad mittepõlevast materjalist	— kinaveriga (tsinnoobriga).
Kavatsetavad osad põlevast materjalist	— gummigutiga.
Kõik metallosad	— indigoga.

Ahjude plaanid jaotatakse diagonaalse joonega pooleks ning värvitakse:

Olemasolevad ahjud pottidest või telliskividest	— üks pool karmiiniga.
Kavatsetavad ahjud pottidest või telliskividest	— üks pool kinaveriga.
Malmahjud	— üks pool indigoga.
Teine pool värvimata.	
Kõik lammutatavad ehitise osad	— lahja tušiga.
Suitsulõõrid	— mustaga.
Ventilatsioonilõõrid	— jäetakse valgeks.
Puhta vee torud	— tõmmatakse helerohe- lise tušiga.
Raiskvee torud	— tõmmatakse seepia- tušiga.
Keskkütte juurdevoolutorud	— tõmmatakse kinaver tušiga.
Keskkütte äravoolutorud	— tõmmatakse preisi si- nise tušiga.

Siin mittenimetatud materjalide värvidega äratähendamisel seletatakse nende tarvitamine erieksplikatsioonis.

§ 24. Kui raiskvett ei lasta mitte üldisse avalikku kanalisatsiooni, esitatakse kinnitamiseks valitud raiskvete puhastamise ja ärajuhtimise süsteemi kohta plaanid ja lõiked mõõdus 1:500 ja 1:100.

2. alljaotis. Plaanid.

§ 25. Plaanid esitatakse kõigi kordade kohta, peale kasutamata pööningukorra.

Plaanid koostatakse üldiselt horisontaalsete lõigetena 1,50 m kõrguses põrandalt; peale selle neil tähendatakse ära aknad, ukSED, ahjud, trepid j.m.s. detailid.

Plaanidele tähendatakse eriti:

1. Ehitiste peamõõdud seest ja väljast.
2. Iga üksiku ruumi otstarve.
3. Maksimaalne inimeste arv, millise jaoks iga ruum ette nähtud.

Tähendatud maksimaalse inimkogu-arvu kindlaksmääramise aluseks võetakse järgmised andmed, kui nad teistes eeskirjades ei ole täpsemalt ära määratud:

Elukorterites — 1 inimene	pro	8 m ²
Ametiruumides j.m.s.	„	4 m ²
Muuseumi-, näituse- j.m.s. ruumides, näitelavadel ja nende kõrvalruumides, saunades	„	2 m ²
Orkestri-, restorani-, einelauaruumides	„	1,0 m ²
Saalides lahtiste isteplastidega j.m.s. ruumides	„	0,75 m ²
Vestibüülides, eeskodades j.m.s. ruumides, millised võidakse tarvitada ooteruumidena, lauljate poodiumidel	„	0,5 m ²
Saalides seisuplastidega (kirikutes, palvemajades j.m.s.)	„	0,35 m ²

Kus ette nähtud kindlad isteplastid, töölaud, koolipingid, voodid j.m.s., määratakse inimkogu-arv nende järgi.

4. Sääraste uste ja läbikäikude laius, milliste kaudu hädakorral enam kui 100 inimest välja pääsevad.

5. Iga avaliku ruumi (peale klosettide, seinakappide, sahvrite, tuulekodade j.m.s. ruumide) põrandapind ruutmeetrites ja õhukubatuur kantmeetrites.

6. Isteplastide, töölaudade, koolipinkide, voodite, saunades riietkappide paigutus, mustusekaevude, klosettide, pissuaaride, pesemiskausside, vannide, saunade ja tuletõrje veekraanide, hoonete installatsioonimasinate (õhufiltrite, liftide mehhanismide, kesk-tolmuimemisseadmete j.m.s.), kesk-küttekatelde, soojavee-boilerite, veepaakide, transformaatorite, omaette jõujaamade, lülitskilpide ruumide j.m.s. asetus.

7. Suitsu- ja ventilatsioonilöörid.

8. Punktiiriga tähendatakse eriti: veetavad suitsu- ja ventilatsiooni-löörid.

9. Tuletõrje jaoks määratud välisredelite asekoht.

3. alljaotis. Lõiked.

§ 26. Lõigetest esitatakse: vähemalt üks põiklõige igast laiuse poolest üksteisest erinevast ehitise osast, lõiked läbi kõigi trepikodade ja lõiked läbi mustusekaevude.

Lõigetes nähtavad, kuid läbilõikamata katuse puukonstruksioonid värvitakse lahjalt järgmiselt: olemasolevad puuosad — põletatud siennaga, kavatsetavad puuosad — gummigutiga.

Lõigetele tähendatakse ära kordade kõrgused, samuti katuse katmise materjal.

Alusmüüride lõige tähendatakse ära täpselt siis, kui projekti koostamise ajal koostajal olid kasutada täpsed andmed maapõhja kohta ning maapõhja lubatav koormatus on vähemalt 2 kg/sm²; kui säärased andmed puudusid või maapõhja ei saa koormata enam kui 2,0 kg/sm², joonistatakse projektidele alusmüürid vaid 1,25 m sügavuseni, esitades kinnitamiseks täiendavalt alusmüüride lõiked peale kraavide kaevamist või detailjoonised vastavalt käesoleva määruse §§ 32 ja 56—59.

4. alljaotis. Vaated.

§ 27. Vaadetest esitatakse: vabalt seisvate ehitiste kohta kõik vaated, mis ei ole võrdsed või üksteise peegelpildid, ning — sisseehitatud hoonete kohta — tänavavaated.

Vaadetele tähendatakse ära ka:

1. Sokli ülemine äär üle maapinna, kui sokkel olemas.
2. Kõik nähtavad korstnad, katuse väljaehitised, katuseaknad j.m.s.
3. Vihmaveetorud, kui need on ette nähtud.
4. Tuletõrje välisredelid, kui need on ette nähtud.

4. jaotis. Seletuskiri.

§ 28. Seletuskirjades tähendatakse ära kõik andmed, mis jooniste selgitamiseks tarvis lähevad, eriti aga:

1. programm, mille nõudeid ehitise rahuldama peab ja mis projekti koostajale üles seati, nii et selge oleks ehitiste otstarve, ehitise ja tarbekorral üksikute ruumide kasutamise viisid;

2. andmed maapõhja koosseisu ja omaduste kohta;

3. andmed puuseinte konstruktsiooni kohta, kui viimane ei selgu joonistest (püst- või põikpalgid, sõrestik j.m.s.);

4. andmed seinte niiskuse vastu isoleerimise viiside kohta juhul, kui inimeste kestvaks seesviibimiseks määratud ruumide põrandapind asub allpool maapinda;

5. andmed õhupuhashastamise süsteemi kohta, millistest selguks, et nõutavad õhuvahetusnormid täidetud;

6. andmed ruumide kunstliku valgustuse liigi kohta;

7. andmed puhta vee varustamise süsteemi kohta;

8. andmed kanalisatsioonisüsteemi kohta (vastavalt käesoleva määruse § 24);

9. andmed küttesüsteemi kohta (kui see ei selgu joonistest).

§ 29. Kütteseadmete arvatlemisel võetakse aluseks järgmised nõutavad ruumide temperatuurid:

+5° C — garaažid j.m.s. ruumid,

+10° C — trepikojad, klosetid, näitusehooned,

+15° C — avalikud saalid, muuseumid, jalutusruumid, einelauad, suitsetamisruumid, spordisaalid, sisemiste treppide ruumid,

+20° C — klosetid ja riietamisruumid saunades, eluruumid,

+25° C — ujumisbasseinid, vanniruumid, duširuumid,

+30° C — pesemisruumid saunades,

+40° C — aurutamisruumid saunades.

5. jaotis. Kubatuurne eelarve.

§ 30. Kubatuurses eelarves tähendatakse ehitise püstitamise või ümberehitusetööde täideviimise umbkaudne kulu kubatuuri järgi.

§ 31. Eelmises § 30 nimetatud kubatuuri arvutamiseks korrutatakse ehitise või selle osade aluspinnad kõrgusega, milline võetakse keldritega ehitiste juures keldrikorra põranda pealispinnast ning keldriteta ehitiste juures maapinna keskmisest kõrguspunkti — kuni ülemise lae pealispinnani.

2. jagu. Staatilised arvutused.

1. jaotis. Üldeeskirjad.

§ 32. Staatilised arvutused esitatakse kinnitamiseks projekti lisana üldiselt järgmiste konstruktsioonide kohta:

1. Alusmüürid, alusplaadid ja fundeerimised ehitistel, mis enam kui 3-kordsed või enam kui 11,0 m kõrged. Kui maapinna lubatav koormatus

on alla $2,0 \text{ kg/sm}^2$, esitatakse staatilised arvutused mittepõlevast materjalist ehitiste kohta — olenemata nende kõrgusest, ja enam kui kahekordsete või $8,50 \text{ m}$ kõrgemate põlevast materjalist ehitiste kohta. Kõrgused loetakse maapinna madalamast kõrguspunktist kuni ülemise lae pealispinnani.

2. Kõik koormatud seinad ja toed ehitistel, mis asuvad allpool kolmandat korda, lugedes ülalt alla, või mis asuvad madalamal kui $11,0 \text{ m}$, lugedes kõige kõrgema korra lae pealispinnast.

3. Säärased koormatud seinad ja toed, mis asuvad eelmises lõikes nimetatud piiridest kõrgemal ning milliste juures väikesema plaanimõõdu suhe kõrgusega on seinte ja raudbetoon-, metall- või puutugede juures alla $1:20$ ning kivi- ja betoontugede juures alla $1:10$.

4. Laed ja vahelaed, mille kandekaugus ületab $6,0 \text{ m}$.

5. Palkonid, rõdud, konsoolid ja vabakandvad trepimarsid, mille laius ületab $1,50 \text{ m}$.

6. Katuse konstruktsioonid, milliste kandekaugus ületab $10,0 \text{ m}$.

7. Kandvad seinad, mis seisavad vabalt ilma kindlate pöiktugedeta pikkusel üle $15,0 \text{ m}$.

§ 33. Täiendavad staatilised arvutused esitatakse, kui projekti läbi vaatamisel selgub nende vajadus.

§ 34. Staatiliste arvutuste koostamiseks kasutatakse järgmistes §§ 36—55 sisalduvaid andmeid; kui soovitavaid andmeid siin ei leidu, tähendatakse ära allikad, kus andmed ja valemid on võetud.

§ 35. Staatilised arvutused tehakse üldiselt selles täpsuses, mis saavutatav vähemalt 25 mm pika arvutuslükati või graafilise joonestuse abil. Sealjuures tehakse paindemomentide, pöikjõudude j.m.s. arvud kolmandast kohast arvates (lugedes eest) ümmarguseks. Arvude ümmarguseks tegemine võetakse ette siis, kui arvatluses kõik üksikud mõjud on juba kokku arvatatud, s.o. lõplikus kokkuvõttes.

2. jaotis. Tehnilised eeskirjad.

1. alljaotis. Üldised alused.

§ 36. Kõik lubatavad pinged on ära määratud alaliste ehitiste püstitamiseks. Ajutistel ehitistel võib neid kõrgendada 50% võrra.

§ 37. Tagavarategurid ehitiste ja nende osade libisemise vastu, samuti nende ümberlukkamise vastu, peavad olema vähemalt $1,50$.

2. alljaotis. Alaline koormatus;

§ 38. Kandekonstruktsioonide mõõtude kindlakstegemisel arvutatakse konstruktsioonide omaraskused (alaline koormatus) — Maantee- ja sildade projekteerimise, ehitamise ja korrashoiu määruse (RT 31 — 1930) § 202 alusel.

3. alljaotis. Kasulik koormatus.

§ 39. Lagede ja treppide ühetasaselt ärajaotatud ajutise koormatusena inimhulgaga ning harilikkude mööblite ja tarbeasjadega võetakse:

1. Pööningutel, mida mitte laoruumideks ei tarvitata — 100 kg/m^2 .

2. a) büroo-, ametiasutiste, kaupluste j.m.s. ruumides, milliste põrandapind üksikult on alla $50,0 \text{ m}^2$;

b) võõrastemajade, vaestemajade, vanadekodude j.m.s. ruumides;

c) elukorterites;

d) üldiselt ruumides, kus arvesse võetakse (§ 25) iga inimese jaoks vähemalt $4,0 \text{ m}^2$ — 200 kg/m^2 .

3. a) eelmise p. 2 lit. a) tähendatud ruumides, mille põrandapind üksikult on üle 50,0 m²;

b) muuseumide, kunstinäituste, klasside, loengusaalide j.m.s. ruumides;

c) saunade, söögimajade ja restoranide ruumides, kus ei ole erilist tantsupõrandat, j.m.s. ruumides;

d) eelmise p. 2 all nimetatud ruumidega hoonete trepikodades;

e) üldiselt ruumides, kus arvesse võetakse (§ 25) iga inimese jaoks vähemalt 2,0 m² — 350 kg/m².

4. a) kinoteatrites, seltsi- ja rahvamajades, kirikutes, palvemajades, kontserthoonetes, võimlemissaalides, restoranide saalides, kus tantsitakse, arhiivi- ja raamatukogude lugemisruumides j.m.s. ruumides;

b) igasugustel palkonitel;

c) eelmise p. 3 lit. a), b), c) ja e), käesoleva p. 4 lit. a) ja d) ning järgmise p. 5 tähendatud avalikkude ruumidega hoonete trepikodades;

d) üldiselt ruumides, kus arvesse võetakse (§ 25) iga inimese jaoks vähemalt 0,35 m² — 500 kg/m².

5. a) arhiivihoonete ja raamatukogude hoiuruumides j.m.s. ruumides;

b) sõidetavate hoovide all asuvate ruumide lagedel — 1000 kg/m².

§ 40. Palkonitel ja rõdudel tuleb üldiselt ette näha horisontaalne surve inimeste poolt käsipuule, käsipuu kõrguses, 100 kg/m².

§ 41. Mitteisekandjate, puu-, kips-, rabits- j.m.s. vaheseinte raskuseks võib võtta täpse arvutuse asemele, siis kui on ette nähtud tulevikus vaheseinte vaba ümberasetamine, lisaks § 39 p.p. 1, 2, 3 ja 4 tähendatud ajutistele koormatustele kuni 7,5 sm paksustel seintel vähemalt 85 kg/m² ja kuni 15 sm paksustel seintel vähemalt 175 kg/m².

Eelmise § 39 p. 5 tähendatud ajutise koormatuse juures võib sääraste seinte raskus jääda tähele panemata.

§ 42. Eelmise § 39 p.p. 1, 2, 3 ja 4 tähendatud ruumides üksikud rasked koormad (ahjud j.m.s.) arvestatakse eraldi.

Mitme korra raskusi kandvate ehituseosade (nagu toed, välis- ja kapitaalseinad, alusmüürid j.m.s.) mõõtude määramisel on lubatud vastava ajutise koormatuse vähendamine alljärgnevalt:

Katusekorra ja mõlema ülemise täiskorra ajutine koormatus võetakse 100%-lises ulatuses; järgmiste täiskordade ajutisest koormatusest on lubatud maha arvutada osa koormatust, kusjuures mahaarvutatav osa korrast korrani 20% võrra kasvab, säärast, et järjest tuleb kindlaks määrata 80%, 60%, 40% ja 20% koormatusest. Säärane mahaarvutus ei ole lubatav seal, kus on üksikuid staatilisi või dünaamilisi koormatusi.

§ 43. Katuste ajutise koormatusena inimhulgaga võetakse (kusjuures lumeraskuse ja tuulerõhumise arvestamine ära jäetakse):

a) kuni 5° kallakus olevate katuste jaoks, kuhu on mõeldav inimeste kogunemine ainult ümbruse vaatlemiseks või puhkamiseks — 200 kg/m²;

b) samasuguste katuste jaoks, mis on ette nähtud inimeste kogunemiseks vabas õhus mängude ja einetamise otstarbel, nagu katuseaiad kohvikutega, restoranidega j.m.s. — 350 kg/m².

4. alljaotis. Lumeraskus.

§ 44. Lumeraskusena võetakse, katusepinna horisontaalprojektsioonile:

kui katuse kallak on 5° ja alla seda — 100 kg/m²,

„ „ „ 15° — 75 „

kui katuse kallak on	30°	—	60 kg/m ² ,
„ „ „ „	45°	—	50 „
„ „ „ „	60°	—	10 „

Kui katuse kallak on suurem kui 60°, jääb lumeraskus arvesse võtmata. Vahepealsete katuse kallakute juures arvutatakse lumeraskused interpolatsiooni teel. Lumekottide kui ka katuse ühepoolse lumega koormatuse tekkimise võimalus peab olema ette nähtud.

5. alljaotis. Tuulerõhumine.

§ 45. Tuulerõhumise kindlaksmääramisel ühe m² katusepinna kohta, täisnurkselt katusepinnale, võetakse, kui hoone katuse kõrgus on alla 25,0 m maapinnast ja

kui katuse kallak on	5° —	15 kg/m ² ,
„ „ „ „	15° —	35 „
„ „ „ „	30° —	65 „
„ „ „ „	45° —	90 „
„ „ „ „	60° —	110 „

Samad arvud võib võtta ka tuulerõhumise püstloodis komponentidena katusepinna horisontaalprojektsioonile; sel juhul võetakse aga iga m² katusepinna horisontaalprojektsiooni kohta horisontaalset jõudu

kui katuse kallak on	5° —	0 kg/m ² ,
„ „ „ „	15° —	10 „
„ „ „ „	30° —	40 „
„ „ „ „	45° —	90 „
„ „ „ „	60° —	190 „

Vahepealsete katuste kallakute juures arvutatakse tuulerõhumine interpolatsiooni teel. Katuse kallakutel alla 5° jääb tuulerõhumine tähele panemata.

Kui katus on asetatud maapinnast kõrgemale kui 25,0 m, kõrgendatakse tähendatud tuulerõhumisi 20% võrra.

§ 46. Tuulerõhumise kindlaksmääramisel ühele m² välisseinale võetakse,

kui ehitis on alla 15,0 m kõrge	—	100 kg/m ² ,
„ „ „ 15—25,0 m	„	— 125 „
„ „ „ üle 25,0 m	„	— 150 „

§ 47. Kui ehitised asuvad seal, kus võivad esineda eriti tugevad tuulerõhumised, kõrgendatakse eelmistes §§ 45 ja 46 sisalduvaid tuulerõhumisi 50% võrra.

Kui aga ehitised on tuultest põliselt kaitstud asendis, vähendatakse samad tuulerõhumised 40% võrra.

6. alljaotis. Puukonstruktsioonide lubatavad pinged.

§ 48. Puukonstruktsioonides on lubatavad järgmised pinged, paralleelselt kiududele:

	Tõmbepinge kg/sm ²	Survepinge kg/sm ²	Paindepinge kg/sm ²	Lõhestuspinge kg/sm ²
Okaspuu	100	80	90	10
Tammepuu	120	100	110	15

Survepinget perpendikulaarselt kiududele laiuses, mis on suurem kui pool puuosa laiust, võib võtta okaspuul 25 kg/sm², tammepuul 50 kg/sm².

Lõhestuspinget perpendikulaarselt kiududele võib võtta okaspuul 40 kg/sm², tammepuul 50 kg/sm².

Survealustes saledates puuosades arvestatakse nõtkeohtu.

7. alljaotis. Metallkonstruktsioonide lubatavad pinged.

§ 49. Raudkonstruktsioonides on lubatavad järgmised pinged:

Tõmbe-, surve- ja paindepinged raudtalades ja postides . . .	1200 kg/sm ² .
Tõmbepinge raudankrutes	1000 „
Nihkepinge neetides	1000 „
Surve augu äärtele neetidel	2000 „
Nihkepinge poltides	800 „

Survealustes saledates raudosades arvestatakse nõtkeohtu.

Talade arvatlemisel, mis kannavad müüride raskusi, võetakse tala koor-matuseks vähemalt selle müüriosa raskus, mis tala kohal asub ja mis on piira-tud kahe pinnaga, mis 60° all tala toetuspunktidest tala keskosa poole tõusevad, kuid ainult juhul, kui raskuse kolmnurga sisse ei satu müüriavasid.

8. alljaotis. Raudbetoon- ja betoonkonstruktsioonide lubatavad pinged.

§ 50. Raudbetoonkonstruktsioonide arvatlemiseks kohaldatakse Maan- teede ja sildade projekteerimise, ehitamise ja korrashoiu määruse (RT 31 — 1930) §§ 210 ja 212.

§ 51. Seintes ja alusmüürides, betoonist ilma raudadeta, on lubatavaks survepingeks 20% muldniiskelt valmistatud katsekeha tugevusest 28 päeva järel.

Maksimaalseks survepingeks on lubatav 50 kg/sm². Betoonist tugeled vähendatakse tähendatud lubatavad survepinged järgmiselt, kui ei ole kindlus- tatud täpne surve tsentreerimine:

Kui kõrguse ja minimaalse laiuse suhe on võrdne 2 : 1 ja alla seda, võe- takse 100% lubatavast survepingest.

Kui kõrguse ja minimaalse laiuse

suhe on võrdne	4 : 1 — 80%	lubatavast survepingest.
„	6 : 1 — 65%	„ „
„	8 : 1 — 55%	„ „
„	10 : 1 — 50%	„ „

Vahepealsete suhete juures leitakse nõutav protsent interpolatsiooni teel. Ekstsentrilise surve juures arvutatakse maksimaalne survepinge äärel, mis ei tohi ületada tähendatud lubatavaid survepingeid. Lubatav tõmbepinge ei või ületada 5% lubatavast survepingest.

9. alljaotis. Kivist konstruktsioonide lubatavad pinged.

§ 52. Konstruktsioonides kunstlikkudest ehitusekividest on lubatavad järgmised survepinged:

Müürides punastest telliskividest või silikaatkividest lubjasegul	10 kg/sm ² .
Müürides punastest telliskividest või silikaatkividest segasegul	
1 : 1 : 5 kuni 1 : 1 : 8, kusjuures tsemendi hulk on vähemalt	
20% lubja hulga	15 „
Müürides punastest telliskividest või silikaatkividest tsementsegul	20 „
Müürides kõvaks põletatud raudtelliskividest tsementsegul . .	30 „

Tähendatud materjalidest tugeles tuleb vähendada lubatavaid surve- pingeid vastavalt § 51 tähendatud suhetele.

§ 53. Looduslikkudest murdkividest konstruktsioonides on lubatavad järgmised survepinged:

Müürides ja alusmüürides	raudkividest lubjasegul	5 kg/sm ² .
„ „ „	paekividest „	10 „
„ „ „	raudkividest segasegul	10 „
„ „ „	paekividest „	15 „
„ „ „	raudkividest tsementsegul	15 „
„ „ „	paekividest „	25 „

Tähendatud materjalidest tugesdes tuleb vähendada lubatavaid survepingeid vastavalt § 51 tähendatud suhetele.

§ 54. Saledates koormatud tugesdes ning õhukestes seintes arvestatakse nõtkeohtu.

10. alljaotis. Lubatavad maapõhja survepinged.

§ 55. Maapõhjal on lubatavad järgmised survepinged:

1. Vesisel liival kuni 0,5 kg/sm².
2. Pehmel savil, märjal liival „ 1,0 „
3. Savisegusel liival, liivasegusel savil „ 2,0 „
4. Kuival savil ja merglil, keskmise tihedusega liivakal kuival kruusal „ 3,0 „
5. Peenikesel kuival kruusal, mis tihedalt seisnud „ 4,0 „
6. Väga kõval savil kaljusel põhjal, jämedal kuival kruusal, pehmel pael, mille purunemise tugevus ligidalt 100 kg/sm² „ 5,0 „
7. Kõval pael (põhipael) „ 10,0 „

Libisemise hädaohtu tuleb eraldi silmas pidada.

Maapõhja uurimise andmed peavad valgustama põhja koosseisu kuni 3,0 m sügavuseni ning põhjenema tarbekorral põhjavee kihtide uurimustele.

3. jagu. Detailjoonised.

§ 56. Kinnitamiseks esitatakse kõik detailjoonised, mis vajalikud ühenduses eelmistes paragrahvides nimetatud staatiliste arvutustega, peale selle aga eriti:

1. Ehitise välisseina tüübi kohta, mõõdus 1 : 20.
2. Lagede konstruktsioonide kohta, mis on ette nähtud projektis tunduvalt lahkuminevatena harilikult tarvitataavatest.
3. Näitelavade suitsuäratõmbe-torude konstruktsiooni kohta.
4. Alusmüüride kohta, käesoleva määruse § 26 ette nähtud juhtudel.

§ 57. Täiendavad detailjoonised esitatakse, kui projekti läbivaatamisel selgub nende vajadus.

§ 58. Kinnitamiseks esitatakse detailjoonised mõõtudes 1 : 50, 1 : 20, 1 : 10 ja 1 : 1.

§ 59. Detailjoonistel värvitakse kõik läbilõigatud osad järgmiselt, vastavalt kavatsetavale materjalile:

Olemasolevad	puuosad	— põletatud siennaga.
Kavatsetavad	„	— gummigitiga.
Olemasolevad	paekiviosad	— jäävad valgeks.
„	raudkiviosad	
Kavatsetavad	paekiviosad	— heleda neutraaltindiga.
„	raudkiviosad	— „ violetiga.

Olemasolevad osad tellis-, silikaat-, põlevkivituha- või tsement-šlakk-kividest	— karminiga.
Kavatsetavad osad samadest kividest	— kinaveriga.
Olemasolevad osad tsementbetoonkividest	— tumeda seepiaga.
Kavatsetavad „ „ „	— „ neutraaltindiga.
Olemasolevad „ betoonist „	— heleda rohelisega.
Kavatsetavad „ „	— rohekashalliga (lahja tuši ja kroomkollase seguga).
Olemasolevad raudbetoonosad	— heleda preisi sinisega.
Kavatsetavad „ „	— sinikashalliga (lahja tuši ja ultramariini seguga).
Metallosad	— indigoga.
Raudkiviprügi	— tumeda violetiga.
Savi	— „ põletatud siennaga.
Kruus	— naturaalseepiaga.
Liiv	— heleda põletamata siennaga.
Mahalõhutavad osad	— lahjendatud tušiga.

Siin nimetamata värvidega äratähendamise viisid seletatakse nende tarvitamise erieksplikatsioonis.

Detailjooniste koostamisele kohaldatakse ka käesoleva määruse § 26 teine lõige.

4. jagu. Riiklikkude tööde eelarved.

§ 60. Eelarvete koostamisel võetakse aluseks Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud „Tööde normid“ ning Teedeministri poolt kinnitatud „Tööliste palkade ja ehitusmaterjalide hindade“ tabelid.

Iga eelarve punkti juures tähendatakse ära „Tööde normide“ paragrahv või allikas või dokument, millele arvutus on rajatud.

§ 61. Eelarved peavad olema valmistatud üksikhindade arvutamise alusel, jaotatud peatükkidesse vastavalt „Tööde normidele“ ning varustatud üksikute tööde järjekorranumbritega.

Nende tööde kohta, milliste üksushinnad on Teedeministeeriumi poolt maksuma pandud, võetakse üksushinnad ilma igakordse arvutamiseta.

§ 62. Täiendavad kui ka muudetud eelarved seatakse kokku algeelarvete peatükkide ja numbrite järjekorras, kusjuures väljajäetud paragrahvide juures tehakse märkus „välja jäetud“ ja juurdetulevad tähendatakse ära indeksitega eelmiste numbrite juurde.

§ 63. Igal remondi-eelarvel peab kaasas olema sellekohane vajadusakt, mis koostatakse sääraselt, et selle järgi oleks võimalik eelarvet koostada ja kontrollida.

3. peatükk. Monumendid.

1. jagu. Projektid.

1. jaotis. Projektide koosseis ja üldised eeskirjad.

§ 64. Monumentide projektide esitamisele kohaldatakse eelmiste §§ 11 ja 13 eeskirjad.

2. jaotis. Asendiplaan.

§ 65. Asendiplaanile joonistatakse monumendi püstitamiseks ettenähtud avalik plats, plaanitud kujul, ühes selle nimetusega ning selle ääres asuvad või sellesse suubuvad tänavad või teed ühes nende nimetusega, ära tähendades tänava maa-ala või maantee võõranduspiirkonna laiused ja ka maantee klass; platsile joonistatakse tarbekorral rohelised istandikud, jalgteed j.m.s.

§ 66. Asendiplaanile joonestatakse avaliku platsi ääres asuvad ja lammutatavad ehitised; kui lõigetest ei selgu nende kõrgused, tähendatakse need ära.

§ 67. Monumentide asendiplaanide koostamisel kohaldatakse mõiste järgi ka eelmiste §§ 14, 16, 18—19 ja 21 eeskirjad.

3. jaotis. Plaanid, lõiked ja vaated.

§ 68. Kinnitamiseks esitatakse plaanid mõõdus 1 : 50, 1 : 100 või 1 : 200, lõiked ja vaated 1 : 20, 1 : 50 või 1 : 100.

§ 69. Monumentide plaanide, lõigete ja fassaadide esitamisele kohaldatakse mõiste järgi eelmiste paragrahvide 26, 27 ja 59 eeskirjad.

4. jaotis. Seletuskiri.

§ 70. Seletuskirjades tähendatakse ära kõik andmed, mis jooniste selgitamiseks tarvis lähevad, eriti aga:

- 1) programm, millise alusel monumendi projekt koostati, nii et selge oleks monumendi otstarve;
- 2) andmed maapõhja koosseisu ja omaduste kohta.

5. jaotis. Umbkaudne eelarve.

§ 71. Umbkaudses eelarves tähendatakse ära monumendi püstitamise umbkaudne hind.

2. jagu. Staatilised arvutused ja detailjoonised.

§ 72. Monumentide staatiliste arvutuste, detailjooniste ja eelarvete koostamisele kohaldatakse mõiste järgi eelmiste §§ 32—55 ja 56—59 eeskirjad.

3. osa. Asulaehituse ala.

1. peatükk. Maksvuse ulatus.

§ 73. Käesoleva osa eeskirjad on maksvad linna- ja aleviehituseplaanide (Ehitusseaduse § 177, VSK XII k., RT 68 — 1924, 191/192 — 1925) ja muude asulaehituseplaanide ja plaanimiskavade kinnitamisel ja läbivaatamisel.

2. peatükk. Üldised asulaehituseplaanid.

1. jagu. Asulaehituseplaanide koostamise algmaterjalid.

§ 74. Enne lõplikult läbitöötatud asulaehituseplaani kinnitamisele esitamist on soovitav saata Teedeministeeriumile läbivaatamiseks ja vastuvõetavaks tunnustamiseks ühes eksemplaris:

1. Praeguse asula skemaatiline plaan, selle administratiivpiirides, mõõdus 1 : 10000, nende maa-alade äratähendamisega, mis on asula (linna või alevi) omanduses. Plaanile tähendatakse ära administratiivpiir, hoonestatud piirkonnad, metsad, põllud, liivalagendikud, sood, heinamaad, tänavad ja maanteed, jõed, järved, ojad, tiigid, kanalid, raudteed, aerodroomid j.m.s.

2. Diagramm asula elanikkonna suuruse muutuste kohta, vähemalt 1922 a. saadik, aastate kaupa, elanikkude sadades.

3. Asula ehitusepiirkonnas elanikkonna tiheduse skeem, mõõdus 1 : 10000, viimaste andmete põhjal. Mingis kvartaalis kindlaks tehtud elanikkude koguarv märgitakse punktidega, millistest igaüks tähendab teatavat elanikkude arvu (10 või enam), ühtlaselt ärajaotatuna.

4. Kavatsesav liiklemistänavate skeem asula administratiivpiirkonnas, mõõdus 1 : 10000, ühes raudteede ja nende peatuskohtade, veeteede ja nende sadamasildade, aerodroomide ja tänavraudtee-liinide tähendamisega. Selles skeemis jäetakse tähendamata elamutänavad, milliste ainuke otstarve on juurdepääsu võimaldamine nende ääres asuvatele kruntidele.

5. Maa-alade kavatsesava liigitamise plaan asula administratiivpiirkonnas, mõõdus 1 : 10000, millisele tähendatakse: piirkonnad säärase tööstuste jaoks, mis suitsu, tahma, lõhnade või kahjulikkude gaaside levitamise ja käraga või muude mõjudega ümbruskonda tülitavad; piirkonnad, kuhu koondatakse kaubanduslikud ja üldse ärilised ettevõtted; piirkonnad, mis määratud peamiselt elumajade ehitamiseks, eraldi kinnises, poollähtises või lähtises hoonestamisviisis (liigitades neid ka hoonete kõrguse ja kruntide täisehitamise protsendide järgi); rohelised maa-alad, nagu puistikud, pargid, suuremad eraaiad, spordiplatsid, põllu-, metsa- ja aiamajanduslikult kasutatavad maa-alad, matusespaigad j.m.s.

6. Asula administratiivpiirides kavatsesav elanikkude tiheduse skeem mõõdus 1 : 10000, maa-alade liigitamise plaani ja kavatsesavate hoonestamisviiside järeldusena, grupeerides elanikke sadade kaupa pro ha (800/ha, 600/ha j.n.e.).

7. Seletuskiri, mis põhjendab uusi kavatsusi ning ettevõetud muudatusi asula olemasolevates osades.

§ 75. Eelmises § 74 nimetatud skeemidele tähendatakse ilmakaared ning tähtsamad ja järsumad kõrgendikud. Joonestamise tehnika valik on vaba, joonised peavad olema vaid selgelt ja vastupidavalt valmistatud.

2. jagu. Asulaehituseplaanid.

1. jaotis. Plaanide koosseis ja esitamise kord.

§ 76. Üldise asulaehituseplaani võib saata tarviduse korral Teedeministeeriumile eelläbivaatamiseks ja vastuvõetavaks tunnustamiseks pliitsis joonestatult enne lõplikku kinnitamisele esitamist.

§ 77. Kinnitamisele esitatakse:

1. Täielik asulaehituseplaan administratiivpiirides, kõrgus joontega iga 1,0 m kõrguse kohta, allakirjutatult vastava volikogu juhatuses poolt; plaanist lisatakse iga kord 1 koopia Teedeministeeriumi arhiivi jaoks (peale originaali, vastavalt eelmisele § 2).

2. Ärakiri asula volikogu otsusest asulaehituseplaani vastuvõtmise kohta (ühes eksemplaris).

3. Tõendus asula administratiivpiiride kinnitamise kohta.

4. Kõik eelmises § 74 p.p. 1—4 ja 6 nimetatud algmaterjalid, selle peale vaatamata, kas need on juba Teedeministeeriumi poolt läbi vaadatud või mitte.

5. Umbkaudne eelarve kõigi uute tänavate, jalgteede, platside, uute raionide kanalisatsiooni, veega varustuse ja valgustuse j.m.s. ehitamise ning puude istutamise ja muruplatside tegemise kohta tänavatele, samuti umbkaudne kalkulatsioon kõikide asula tänavate, jalgteede ja platside korrashoidmise iga-aastaste kulude kohta.

6. Üks eksemplar ehitusemäärusest (või selle projektist, mis peale asulaehituseplaani kinnitamist volikogule vastuvõtmiseks ette pannakse) selles osas, mis reguleerib asulaehituseplaani elluviimist (tööstus-, elamu- j.m.s. raioonid, mittepõlevast või põlevast materjalist ehitiste piirkonnad, ehitiste kõrgused, kruntide täisehitamise protsendid, rohelistes maa-alad j.m.s.).

7. Seletuskiri, mis põhjendab kõiki uusi kavatsusi ning ettevõetud muudatusi asula olemasolevates osades.

2. jaotis. Plaanide väljatöötamine.

§ 78. Plaanid esitatakse kokkumurdmata kas rullis või albumina (üksikutel lehtedel).

§ 79. Asulaehituseplaanid koostatakse mõõdus 1 : 2000, profiilid ja lõiked 1 : 200 ja 1 : 500.

§ 80. Plaanid koostatakse järgmiste nõuete kohaselt:

1. Plaanid valmistatakse kohapealsete täpsete ülemõõtmiste järgi või kasutatakse selleks olemasolevaid plaane, kui viimased tegelikkusele vastavad; plaanide tegelikkusele vastavust tõendab oma allkirjaga maamõõtja.

2. Plaanid orienteeritakse astronoomilise meridiaani järgi, põhjasiht ülespoole.

3. Plaanidele märgitakse valitsevate tuulte diagramm vähemalt ühe aasta kohta.

4. Plaanidele joonestatakse asula administratiivpiirid, ehituseala, metsad, põllud, heinamaad, liivalagendikud, sood, surnuaiad, maanteed ja muud väljaspool ehituseala asuvad teed, aerodroomid, raudteed, jõed, järved, tiigid, ojad, kanalid j.m.s.

5. Ehituseala piirides joonestatakse tänavad, platsid, avalikud pargid ja puistikud, tänavaraudteed j.m.s.; kvartaalides tähendatakse ära hoonestamise alla määratud maa-alad.

6. Plaanidel kujutatakse riigi-, seltskondlikkude ja avalikkude asutiste maad ning tähtsamad ehitised, nagu sadamad, sillad, raudteejaamad, tehased, tapamajad, haigemajad, kirikud, teatrid, tähtsamad rahva- ja seltsimajad, koolimajad, spordihooned ja spordiplatsid j.m.s.

7. Plaanidele joonestatakse tänavate tüübilised profiilid.

§ 81. Plaanide väljatöötamisel tarvitatakse järgmisi värve:

1. Olemasolevate tänavate ja platside maa-alad jäetakse valgeks.

2. Tänavate või platside alla võetavad maa-alad kaetakse heledalt lahja tušiga.

3. Eelmises § 80 p.p. 5 ja 6 tähendatud hooned või hoonete osad, mis plaanide teostamisel kuuluvad lammutamisele, kaetakse tumedamalt lahja tušiga.

4. Eelmises § 80 p.p. 5 ja 6 tähendatud olemasolevad hoonestamis-maa-alad ja ehitised kaetakse karminiga, kui need on mittepõlevast, ning põletatud siennaga, kui need on põlevast materjalist.

Samad kavatsesetavad hoonestamis-maa-alad ja ehitised kaetakse kinaveriga, kui need on mittepõlevast, ning gummigutiga, kui need on põlevast materjalist.

5. Kui muudetakse hoonestamisviise ehitusematerjali järgi, siis kriipsutatakse uuesti kavatsesetav hoonestamisviis tušiga olemasoleva hoonestamispiirkonna peale (näiteks kinavertušiga — põletatud siennaga värvitud pinnale).

6. Maa-alad kvartaalides sees ja erakruntide osad, kuhu ehitamine ei ole lubatud (§ 80 p. 5), jäetakse valgeks.

7. Rohelised avalikud maa-alad, nagu pargid, puistikud, spordiplatsid, mänguplatsid j.m.s., rohelised eramaa-alad, kuhu ei lubata ehitada ning millised seisavad erilise kaitse all, kaetakse rohelisega (viriidianiga).

8. Igasugused muud maa-alad võib tähendada plaanidele ainult kriip-sutusega (šrafuuriga) värvitud või värvimata pindade peale, andes sellekohase seletuse eriksplikatsioonis.

9. Kõigi uute rajatavate ning olemasolevate laiendatavate tänavate või platside piirjooned tõmmatakse punase (kinaver-) tušiga; eesmised kui ka tagumised ehitusejooned tõmmatakse samuti punase (kinaver-) tušiga, kuid katkendilise (punktir-) joonega.

§ 82. Plaanide väljatöötamisel tarvitatakse järgmisi märke ja pealkirju:

1. Kõik eelmise § 80 p. 4 tähendatud asendid tähendatakse topograafiliste plaanide jaoks üldiselt tarvitusel olevate märkidega (mitte värvidega), milliste tähendus antakse eriksplikatsioonis.

2. Eelmise § 80 p. 6 tähendatud ehitised ja maatükid märgitakse plaanidel numbritega ja plaanide veergudele tähendatakse nende nimetused vastavalt numbritele.

3. Plaanidele tähendatakse tänavate, maantee, platside, jõgede, järvede ja kanalite j.m.s. nimetused.

§ 83. Tarbekorral joonestatakse peale tänavate põikprofiilide (§ 80 p. 7) ka tänavate pikiprofiilid ja platside põik- ja pikiprofiilid, mõõdus 1 : 200 ja 1 : 500.

3. peatükk. Osalised asulaehituseplaanid.

§ 84. Juhul, kui osaline asulaehituseplaan käsitleb tervikuna mingit uuesti asutatavat asula osa, kohaldatakse mõiste järgi eelmiste §§ 74—83 eeskirjad.

4. peatükk. Asulaehituseplaanide muudatused.

§ 85. Teedeministri poolt kinnitatud asulaehituseplaanide muudatused esitatakse samas mõõtvahekorras, millises on valmistatud kinnitatud asulaehituseplaan.

§ 86. Muus osas kohaldatakse asulaehituseplaanide muudatuste esitamisel mõiste järgi eelmiste §§ 74—78 ja 80—83 eeskirjad.

4. osa. Lõpp-eeskirjad.

§ 87. Käesoleva määruse maksamahakkamisega ei kohaldata Teedeministri määrust ministeeriumile ja üksikutele peavalitsustele kinnitamiseks esildatavate projektide, eelarvete ja seletuskirjade valmistamise kohta (RT 27/28 — 1924 ja 79 — 1930) arhitektuuri ja asulaehituse projektide ja nende lisade koostamisel.

Tallinnas, 2. mail 1933. Nr. 3321³².

Teedeminister L. Johanson.

Maantee ja ehituse osakonna direktor H. Perna.

Viru maavolikogu koosolekul 25. märtsil 1933 vastu võetud

333. Sundmäärus võõrastemajade, alkoholiste jookide müügiõigusega restoranide, einelaudade ja õllekaupluste tervishoidlikkude nõuete kohta Virumaal.

Alus: Rahva tervishoiu korraldamise seaduse § 15.

§ 1. Selles sundmääruses nimetatakse võõrastemaju, alkoholiste jookide müügiõigusega restorane, einelaudu ja õllekauplusi lühidalt „asutused“.

§ 2. Asutuses tegutsevad isikud ja teenijad peavad olema mitte nooremad 20 aastat ja puhtalt ning korralikult riidetatud.

Sugu-, naha- ja nakkushaigusi põdejatel on keelatud asutustes tegutsedmine.

§ 3. Asutuste pidajad on kohustatud kõiki asutuses tegutsevaid isikuid Viru maavalitsuse poolt määratud arstil läbi vaadata laskma enne teenistusse võtmist ja peale seda vähemalt kord kuus.

Läbivaatamise tagajärjed arst märgib sellekohasesse raamatusse, mida maavalitsuse tervishoiu arstidel on õigus kontrollida igal ajal. Samuti on maavalitsuse tervishoiu arstidel õigus igal ajal järele vaadata asutuses tegutsevate isikute terviselikku seisukorda ja asutuse ruume.

Märkus. Tervishoidliku seisukorra raamat sisaldab järgmisi andmeid: 1) järjekorranumbrit, 2) järelevaatuse aega (aasta, kuu, päev), 3) isiku nime ja perekonnanime, 4) isiku vanadust, 5) arsti märkust tervisliku seisukorra üle ja 6) arsti allkirja.

§ 4. See sundmäärus hakkab maksma viieteistkümnendal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Viru maavalitsuse esimees K. Pajos.

Sekretäri eest Rosenberg.

334. Sundmäärus reklaamide, kuulutuste ja teadaannete kohta Keila alevis.

Antud Aleviseaduse § 62 põhjal.

Vastu võetud alevivolikogult 10. aprillil 1933.

§ 1. Igasuguseid reklaamsilte, kinode, kaubandus- ja tööstusettevõtete kuulutusi, valgus- ja liikuvaid reklaame ning muid kaubandusliku iseloomuga erakuulutusi ja reklaame võib Keila alevi piirides välja panna ainult alevivalitsuse poolt selleks määratud või lubatud kohtadele ja tahvlitele.

§ 2. Reklaamid, kuulutused ja teadaanded tulevad enne väljapanemist alevivalitsuses registreerida ja nende eest tasuda alevi kasuks võetav maks. Alevivalitsuse poolt üles pandud tahvlitele ei või panna alalisi reklaame, kuulutusi ja teadaandeid.

Märkus 1. Riigi- ja omavalitsuseasutiste ametlikud teadaanded ei kuulu registreerimisele ja ei käi alevi kasuks võetava maksu alla.

Märkus 2. Majaomanikkude teadaanded nende majas tühjade korterite kohta ei kuulu registreerimisele ja ei käi alevi kasuks võetava maksu alla.

§ 3. Käesoleva sundmääruse mitteräitmise puhul võetakse süüdlased vastutusele RNS § 29 põhjal, kuna tasumata jäänud maks nõutakse sisse kahekordses suuruses.

§ 4. Käesolev sundmäärus hakkab maksma kaks nädalat pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Alevivanem J. Tähe.

Sekretär M. Keller.

335. Valga linna 1933 a. maksumäärad.

Valga linnavolikogult 15. detsembril 1932 ja 23. veebruaril 1933 vastu võetud ja Majanduseministri resolutsioonidega 19. jaanuarist ja 20. märtsist 1933 kinnitatud.

Jrk. nr.	Maksu nimetus	Maksu suurus Kr.	Maksu tähtajad	Viivituse % määr	Märkused
1	Maks kinnisvaradelt: Maksu võetakse: a) elumajadeta kruntide ja kaubandus- ja tööstusettevõtete väärtusest. b) teiste kinnisvarade, nagu elumajade j.n.e. puhtast sissetulekust	2% 18%	I pool — 1. maiks, II pool — 15. sept.	2 % kuus	
2	Maks sõiduriistadelt ja liikumisabinõudelt: Jalgrattad abimootoriga à . Jalgrattad à Igasuguselt sõiduvankrilt ja saanilt	6.— 3.— 5.—	1. juuniks ” 15. maiks		
3	Maks hobustelt: Sõidu- ja veovoormeeste hobustelt à Eraisikute ja asutiste hobustelt à	4.— 7.50	15. maiks ja 15. sept.		Kui maksu ei tasuta tähtpäevaks, nõutakse see sisse kahekordse maksu suurus
4	Koertemaks à	3.—	15. maiks		Kui hobune I pool-aastal müüdüd, surinud või teisel pool-aastal ostetud, võetatud koerad on takse maksu suurus
5	Maks kuulutustelt ja reklaamidelt: a) kuulutuste ja reklaamilehtede väljapanemise õiguse eest linna kuulutuselaudadele iga kuulutuse- või reklaamilehe $\frac{1}{10}$ m ² või selle osalt alammäär b) liikuvatelt reklaamidelt ühekordse demonstreerimise eest	1.— 1.— 5.—	Enne kuulutuse- või reklaamilehtede ülespanemist registreerimise juures Loa saamisel		Kui maksu ei tasuta tähtpäevaks, nõutakse see sisse kahekordse maksu suurus

Jrk. nr.	Maksu nimetus	Maksu suurus Kr.	Maksu tähtajad	Viivituse % määr	Märkused
	d) alalistelt reklaamikastidelt või -kappidelt, reklaamitahvilitelt ja -siltidelt, mis ettevõttest on eemale asetatud kuni 2 m ² suuruseni igalt järgmiselt m ² . . .	10.— 5.—	15. juuniks		mise nädala või selle osa eest tuleb tasuda maks pooltes suuruses
	e) ettevõtte juures asuvatelt alalistelt reklaamisiltidelt ja -plakatidelt kuni 1/2 m ² suuruseni igalt järgmiselt 1/2 m ²	1.50 1.—			
	f) igasugustelt ajutistelt reklaamidelt nädalas alammäär	5.— 5.—	Loa- saamisel		
6	Lõbustusemaks:				
	a) teatrietenduste, kontsertide ja plastikaõhtute piletitte hinnast	10%	Kolme päeva jook- sul pärast peo toime- panemist		
	b) segaeeskavaga pidude, spordietenduste, kunsti- ja majanduslikkude näituste ja loengute piletitte hinnast	15%			
	d) näitemüükide, loteriide ja nende pidude piletitte hinnast, mille kavas ette nähtud tants	20%			
	e) tantsu- ja näokattepidude, tsirkuse, akrobaadi, taskukunsti ja muude sarnaste etenduste piletitte hinnast	25%			
	f) kinoetendustelt aastamaks	2.520.—	Iga kuu 1. päeval 1 kuu eest ette		
	g) välismaalaste artistide osavõttel korraldatavate igasuguste pidude, vaatamata, kes neid korraldab, piletitte hinnast	25%			

Kui maksu määratud tähtjaks ei tasuta, võetakse võlgnevalt summa 6% aastas viivituse %

1) Linnavalitsusel on õigus lõbustusemaksu tasumise kindlustuseks kõikidelt isikult ja organisatsioonidelt, kes pidusid korraldavad, teatav summa ette sisse nõuda, välja arvatud Valgas asuvad organisatsioonid. 2) Piletid võib müüa ainult registreeritud raamatutest. Registreerimata piletitte müümine annab linnavalitsusele õiguse lõbustusemaksu sisse nõuda viiekordses suuruses

Jrk. nr.	Maksu nimetus	Maksu suurus Kr.	Maksu tähtajad	Viivituse % määr	Märkused
	Linna lõbustusemaksust on vabad:				
	1) kohalikkudelt seltsidelt toimepandavad rahvaetendused (teatrid) ja kontserdid, kui piletite hinnad ei tõuse üle 30 senti;				Lõbustusemaksust vabastamisele ei kuulu siin ülesloetud asutiste ja organisatsioonide poolt korraldatavad tantsud ja maskeraadid
	2) koolipeod, mis koolide õppenõukogult või hooldekogult õpilaste või koolide toetuseks linna koolivalitsuse nõusolekul toime pannakse;				
	3) teaduslikud loengud;				
	4) Valga vab. tuletõrje seltsi peod;				
	5) vigastatud sõjameeste ühingu Valga osakonna peod, kui need oma kasuks toime pannakse;				
	6) kaitseliidu Valga malevkonna peod;				
	7) raudteelaste kodult oma ruumes korraldatavad peod.				
7	Maks plaanide kinnitamiselt:				
	a) kivimaja ehituseplaani kinnitamine	10.—	Plaani kinnitamise juures		
	b) puumaja ehituseplaani kinnitamine	7.50			
	d) kivimaja ümberehitamise plaani kinnitamine .	5.—			
	e) puumaja ümberehitamise plaani kinnitamine .	3.50			
	f) muud plaanid	3.—			
8	Ärisildimaks:				
	Kaupluste ja ettevõtete sildilt kuni $\frac{1}{2}$ m ² suuruseni	1.—	15. juuniks		
	Iga järgmise $\frac{1}{2}$ m ² või selle osalt	1.—			
				Kui maksu ei tasuta tähtpäevaks, nõutakse see sisse kahekordeks maksu suuruses	
				Ärisildid kuni $\frac{1}{16}$ m ² suuruseni kui sunduslikud on maksust vabad	

Jrk. nr.	Maksu nimetus	Maksu suurus Kr.	Maksu tähtajad	Viivituse % määr	Märkused
9	Äritunnistustelt riigimaksust	50%			
10	Haigemajamaks: Ravipäevalt Sünnitusosakonnas Suguhaigete ravimine päevas	1.50 2.— 2.—			
11	Kantseleimaks: Iga väljaantud tunnistuselt või mõnelt muult paberilt	—25			Perekonnaseisutunnistustel võetakse maksu sellekohastes seadustes ja määrustes ette nähtud suurus
12	Ajutiste einelaudade maks (pidude puhul): a) alkoholita — päevas . . b) alkoholiga — päevas . .	1.— 10.—			
13	Linna õigusteadusliku büroo tarvitamise taks: a) suusõnalised nõuanded ja vähemate ära kirjade valmistamine b) vähemate kohtupaberite valmistamine d) suuremate kohtupaberite valmistamine e) paberite valmistamine suuremais asjus	—40 —50 1.—	Hind kokku leppel büroo juhatajaga		Linnalt abisaavatel isikutel on büroo tarvitamine maksuta
14	Elektrimaks: Valgustuseks: mööttjate järgi 1 kv. . . Lampide järgi: jaanuaris, novembris ja detsembris 1 vatt veebr. ja oktoobris 1 „ märtsis ja sept. 1 „ aprillis ja augustis 1 „ mais, juunis ja juul. 1 „ Jõuvoolu eest (masinatele): kuu tarvitamise juures: 0— 100 kv. 100— 200 „ 200— 300 „ 300— 500 „ 500—1000 „	—26 —07 —06 —05 —04 —03 —23 —22 —21 —20 —19	7 päeva jooksul pärast kontrollimist Iga kuu 1.—10. kuupäevaks kuu eest ette 7 päeva jooksul pärast kontrollimist	Kui maksu määratud tähtjaks ei tasuta, võetakse võlgnevast summalt 6% aastast viivituse % Selle tassiifi alla ei kuulu erilepingute alusel anav vool	Voolu ühendamisel või voolu lahutamisel maksab tarbija lampidel maksu pärast alanud 1/2 kuu maksu suurus

Jrk. nr.	Maksu nimetus	Maksu suurus Kr.	Maksu tähtajad	Viivituse % määr	Märkused
	1000—1500 kvt.	—18			
	1500—2000 „	—17			
	2000—3000 „	—16			
	3000—5000 „	—15			
	üle 5000 „	—14			
	Vool majapidamise otstar- beks erimõõtjate järgi 1 kv. eest	—18	7 päeva jooksul pärast kontrolli- mist		
	Sisseseadete ühendamise eest:				
	1— 2 lampi	1.—	Esimesel		
	3— 5 „	1.50	maksmisel		
	6—10 „	2.50	voolu eest		
	11—20 „	3.—			
	üle 20 „	4.—			
	mootorite eest	4.—			
	Lampide juurdeühendami- se eest:				
	1— 2 lampi	—50	Esimesel		
	3— 5 „	—75	maksmisel		
	6—10 „	1.—	voolu eest		
	11—20 „	1.50			
	üle 20 „	2.—			
	Ümberkirjutamise eest eda- siandmise puhul:				
	1— 2 lampi	—25	Esimesel		
	3— 5 „	—40	maksmisel		
	6—10 „	—50	voolu eest		
	11—20 „	—75			
	üle 20 „	1.—			
	Mõõtjate üür:				
	kuni 10 amp. 220 v. ja kuni				
	2×3 amp. 2×220 v. kuus	—30	Ühelajal		
	üle 10 amp. 220 v. ja üle		vooluga		
	2×3 amp. 2×220 v. kuus	—50			
	Omavolilise ühendamise ja				
	mõõtja ümberpaigutamise				
	eest trahvi	2.50			
	Lambiabonentidelt vale				
	andmete andmise korral				
	lampide arvu ja suuruse				
	kohta trahvi:				
	esimesel korral	1.50			
	teisel korral	3.—			

Kui maksu määratud tähtjaks ei tasuta, võetakse võlgnevat summat 6% aastas viivituse %

2. Kinodele fil-
mide demonstree-
rimiseks antav
vool arvestatakse
jõuvoolu tariifi
järgi1. Ühendamise ja juurdeühenda-
mise õigus on ainult elektri-
jaama montööridel.
2. Lampide juurdeühendamine,
kus voolumõõtja olemas, sünnib
maksutaVoolumõõtja tüürile võtmisel või
tarvitamisest loobumisel maksab
tarvitaja tüüri alanud 1/2 kuu eest

Jrk. nr.	Maksu nimetus	Maksu suurus Kr.	Maksu tähtajad	Viivituse % määr	Märkused
15	Maks linna kaalu tarvi- tamise eest: Iga 20 kilogrammi kaalu- mise eest	—03			
16	Maks turupäevadel: Igalt turul tühjalt seis- valt veoriistalt või hobuselt Käekorvist või käepealt müüjalt Maasolevalt kastilt või kor- vilt Laudadelt müügikoha m ² pealt Igalt müügile toodud koor- malt kuni 30 kr. väärtuses Peale selle igalt 10 kroonilt 5 s. juurde, kuid koormalt mitte üle	—05 —05 —10 —10 —15 —25			
17	Laadamaks: Igalt tühjalt seisvalt hobu- selt ja veoriistalt Igalt müügile toodud ho- buselt, kelle väärtus alla 100 kr. 100—300 kr. üle 300 kr. Igalt sarvloomalt Igalt lambalt või vasikalt. Koormatelt või koorma kõr- val müüjatelt, kui kauba väärtus alla 20 kr. Peale selle igalt 10 kroonilt 5 s. juurde, kuid mitte roh- kem kui Korvist või käepealt müü- jalt Kaupmeestelt müügikohalt m ² Laadalõbustustelt (palaga- nid) igalt m ²	—25 —50 1.— 1.50 —25 —10 —15 —25 —10 —25 —50			

Linnapea abi J. Melts.

Sekretär A. Printsman.